

Úprava vody - mechanická filtrácia

Filtre na mechanické nečistoty (odpieskovacie).

Obal AQUA 3P

3-dielne obaly s mosadzným závitom. V kombinácii s vložkou na mechanické nečistoty sú určené k zachyteniu piesku a nečistôt pred čerpadlami, alebo všeobecne na filtrovanie studenej vody v bytových či domových rozvodoch. Dostupné sú v 3 veľkostiach: malý (5"), stredný (7") a veľký (9 3/4"). Štandardne sa používajú umývateľné polypropylénové vložky RLA, ktoré sú hygienicky nezávadné. Do filtrov je možné osadiť aj vložky s inou hustotou. Maximálny tlak vody 8 bar pri teplote 20°C.

35708

obal 03-5 malý 1/2"

34387

obal 03-5 malý 3/4"

34465

obal 03-5 malý 1"

35254

obal 03-7 stredný 3/4"

34507

obal 03-7 stredný 1"

35158

obal 03-7 stredný 5/4"

38979

obal 03-9 veľký 3/4"

30114

obal 03-9 veľký 1"

34112

obal 03-9 veľký 5/4"

35255

obal 03-9 veľký 6/4"

55577

obal 03-20 maxi 1" (570mm)

Obal AQUA 3P s vložkou RLA a vypúšťacím ventilom

3-dielny obal s mosadzným závitom 1" alebo 5/4". Obsahuje vložku RLA s hustotou 80 mikrónov

44693

filter 03-9 1"

44692

filter 03-9 5/4"

40224

vypúšťací ventil filtra je možné zameniť za elektricky ovládaný guľový ventil (110-230V) s časovačom a 5m káblom

Obal AQUA KID ECO 3P

3-dielny obal s mosadzným závitom 1/2" alebo 3/4", výška 20cm. Hlava filtra má dva výstupy (v osi so vstupom, alebo kolmo nahor).

34047

1/2" Obal AQUA KID ECO 3P

11865

3/4" Obal AQUA KID ECO 3P

39152

Polypropylénová vložka s hustotou 80 mikrónov na odstránenie mechanických nečistôt, vkladá sa do obalu AQUA KID ECO

Náhradné diely na obaly filtrov AQUA 3P a AQUA KID ECO 3P



Polypropylénová odpieskovacia vložka RLA pre obaly AQUA 3P

32269

RLA 06-5 malá 1/2"-3/4"-1" 250 mikrónov

32550

RLA 06-7 stredná 3/4"-1" 80 mikrónov

33156

RLA 06-7 stredná 5/4" 80 mikrónov

33194

RLA 06-9 veľká 1" 80 mikrónov

34664

RLA 06-9 veľká 5/4-6/4" 80 mikrónov

55576

RLA 06-20 maxi 1" 80 mikrónov

Polypropylénová vložka, účinnosť 95% FRN 5 mikrónov a FRN 30 mikrónov pre obaly AQUA 3P 1/2", 3/4" a 1"

34285 5FRN5 malá

39111 7FRN5 stredná

32254 9FRN5 veľká

50564 20FRN5 maxi

54724 9FRN30 veľká

55575 20FRN30 maxi

55573

Polypropylénová vložka 06-9 FA veľká pre obaly AQUA 3P 3/4" a 1" hustota: 20 mikrónov

38075

Nerezová odpieskovacia vložka AC 06-9 veľká pre obaly AQUA 3P 1/2", 3/4" a 1" materiál: AISI 304, hustota: 80 mikrónov

Obal AQUA 3P dvojitý alebo trojitý s mosadzným závitom 1"

35080

TRIPLEX 1" s držiakom

30105

DUPLEX 1" s držiakom

34292

Kľúč na uvoľnenie matice filtra AQUA 3P

46612

Kľúč na uvoľnenie matice filtra AQUA KID ECO 3P

46380

Dvojitý držiak filtra AQUA DOUBLE kovový

34798

Jednoduchý držiak filtra AQUA kovový



Vyrábané z nerecyklovaných materiálov - vyššia kvalita a odolnosť.

Váš predajca:

Filtere s polyfosfátmi na obmedzenie tvorby vodného kameňa vo vode. Inštalujú sa priamo pred spotrebič, alebo do rozvodu vody. Úprava vody pomocou pridávania polyfosfátov do vody je jednoduchý, vo svete rozšírený, efektívny a mimoriadne ekonomický spôsob obmedzenia problému tvrdej vody. Polyfosfáty vo forme kryštálov alebo prášku sú vhodné iba na úpravu úžitkovej vody. Na pitnú vodu je vhodný materiál SILIPHOS. Polyfosfáty pomaly rozpušťať už existujúce usadeniny vodného kameňa a na vnútorných stenách zariadení vytvárajú tenký ochranný film chrániaci potrubia pred koróziou. Účinnok polyfosfátov vo vode je limitovaný maximálnou teplotou 80°C a tvrdosťou vody do 30° nemeckých.

Filtere s uhlíkovými náplňami slúžia na doúpravu vody z verejného vodovodu, alebo vlastných zdrojov. Odstraňujú chlór, prípadné pachute a pachy, alebo ťažké kovy obsiahnuté vo vode.

Typickou kombináciou, vhodnou pre rodinné domy alebo byty, je zostava dvoch alebo troch filtrov. Filtra na mechanické nečistoty a chemické úpravy vody s náplňou SILIPHOSu, prípadne aj uhlíkoveho filtra.

38677
AQUACAL 1/2"

s práškovou polyfosfátovou náplňou, na úžitkovú vodu, elegantné riešenie k ohrievaču vody alebo kotlu, vhodný do rozvodov teplej úžitkovej vody, ekonomická prevádzka, dodávané s 1/2 kg náplňou. Max. pracovný tlak 8bar, max. pracovná teplota 30°C. Nízke prevádzkové náklady.



Kontajner CV
Priehľadný plastový kontajner prázdny kontajner na sypané materiály (polyfosfáty, SILIPHOS, uhlíkový granulát). Vkladá sa do obalov AQUA 3P 1/2", 3/4" a 1"

34285
5CV malý

39111
7CV stredný

32254
9CV veľký



30115
Polyfosfátové guličky SILIPHOS (700g balenie)

Materiál na obmedzenie tvorby vodného kameňa, vhodný pre pitnú vodu. Originálny produkt nemeckého výrobcu BK Giuliani, schválený pre použitie v zariadeniach na úpravu pitnej vody. Používa sa spolu s kontajnerom CV vo filtroch AQUA 3P veľkosti 1/2", 3/4" a 1".



30109
Polyfosfát kryštalický (1kg balenie)

Materiál na obmedzenie tvorby vodného kameňa, určený pre úžitkovú vodu. Používa sa v práškovom filtri, vo filtroch AQUA KID ECO alebo spolu s kontajnerom CV vo filtroch AQUA 3P veľkosti 1/2", 3/4" a 1".



12037
AQUA KID ECO 1/2" s kryštalmi polyfosfátu

45552
AQUA KID ECO 3/4" s kryštalmi polyfosfátu

zmäkčovací filter s náplňou kryštalického polyfosfátu, vhodný do rozvodov teplej úžitkovej vody ako ochrana ohrievača vody alebo kotla. Max. pracovný tlak 6bar, max. pracovná teplota 25°C. Hlava filtra má dva výstupy, čiže je možné ho zapojiť priamo pod ohrievač.



48780
vločka 06-9 so SILIPHOS-om

Kontajner s náplňou guličiek polyfosfátu SILIPHOS na zníženie tvorby vodného kameňa a ochranu potrubí pred koróziou v rozvodoch úžitkovej vody. Vkladá sa do obalu AQUA 3P 03-9 (veľký).



34062
Polyfosfát práškový (500g balenie)

Materiál do filtrov AQUACAL, určených na obmedzenie tvorby vodného kameňa, v zariadeniach pre úžitkovú vodu.



36171
Aktívny uhlík (300g balenie)

Náhradná náplň uhlíkoveho sypaného granulátu. Balenie 300g je určené pre veľký kontajner 9CV.



30111
Práčkový zmäkčovač

s kryštalickou polyfosfátovou náplňou, vhodný pred práčku i umývačku riadu, inštaluje sa priamo na prívodný ventil, pred napúšťaciu hadicu.



33648
vločka 06-9 uhlíkový granulát

Kontajner s náplňou aktívneho uhlíkoveho granulátu vyrobeného z kokosových škrupín. Uhlík je vďaka svojej vysokej absorpčnej schopnosti vhodný hlavne na odstránenie chlóru, ťažkých kovov, pachutí a pachov. Vkladá sa do obalu AQUA 3P 03-9 (veľký). Hustota: 20mikrónov, prietok: 216 l/hod.



11866
vločka 06-9 CTO-E lisovaný uhlík

Blok lisovaného uhlíku a predfiltra hustotou 10 mikrónov a účinnosťou 95%, vhodný na odstránenie chlóru, ťažkých kovov, pachutí a pachov. Vhodná ako koncový filter pred vodovodnú batériu. Prietok: 240l/hod (4l/min). Pracovný tlak: 2 - 8 bar Vkladá sa do obalu AQUA 3P 03-9 (veľký).



11861
vločka 06-9 FRA-STERYL

Antibakteriálna vločka z polypropylénu (PP) s hustotou 0,5mikrónu. Účinnosť filtrácie 99,98%. Vhodná ako koncový filter pred vodovodnú batériu. Prietok: 240l/hod (4l/min). Pracovný tlak: 2 - 8 bar Vkladá sa do obalu AQUA 3P 03-9 (veľký).



36671
vločka 06-9 FRA-CA STERYL

Antibakteriálna vločka z polyesteru (PES) s hustotou 0,5mikrónu a granulovaným uhlíkom. Účinnosť filtrácie 99,98%. Vhodná ako koncový filter pred vodovodnú batériu. Prietok: 150l/hod (2,5l/min). Pracovný tlak: 2 - 8 bar Vkladá sa do obalu AQUA 3P 03-9 (veľký).

