

KATALÓG FILTROV A FILTRAČNEJ TECHNIKY

Filtrácia pevných častíc

Typové označenie filtra: DP

Max. prevádzkový tlak: 8 bar

Max. teplota vody: 45 °C

Nádoba filtra: PET

Hlava filtra: PP

Tesniaci O-krúžok: EPDM

Vstupný/výstupný závit: mosadz CW 614 N

Príslušenstvo je v cene filtra



1/4" Plastový závit

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

Mosadzný závit



SENIOR DUO, SENIOR TRIO

Dva a tri filtre spojené do jedného celku.

Ideálne pri používaní vody s vysokým obsahom jemných častíc - piesok, štrk, sedimenty, ílovité kaly apod.

Určené na použitie s dvomi resp. tromi filtračnými vložkami - hrubou vymývateľnou a jemnými vymeniteľnými alebo vložkami s aktívnou náplňou.



MIGNON, MIGNON DUO

Malé filtre určené do stiesnených priestorov a všade tam, kde nie je potrebná vysoká filtračná kapacita.



Použitie do bytového jadra, pred splachovač, pred tlakové čističe apod.

Typ filtra

Veľkosť
(v palcoch)

Výška
(mm)

Max. prietok
(vložka 50mcr)

Mignon
Medium
Junior
Senior
Master

5"
5"
7"
10"
20"

176
185
233
325
577

800l/h
1200 l/h
1700 l/h
2500 l/h
4000 l/h

Vyrába/made by:
ATLAS FILTRI
improving water

KATALÓG FILTROV A FILTRAČNEJ TECHNIKY

Filtrácia pevných častí

Obaly filtrov v prevedení

MONO, DUO, TRIO

v transparentnom, bielom a modrom
prevedení



Príslušenstvo vo farbe hlavy filtra



KATALÓG FILTROV A FILTRAČNEJ TECHNIKY

Filtračné vložky Mechanická filtrácia



Filtračná vložka 50mcr umývateľná
vyrobená z polyesterových vlákien.

Dostupné veľkosti:

5"	Mignon	800 l/h
5"	Medium	1200 l/h
7"	Junior	1700 l/h
10"	Senior	2500 l/h
20"	Master	4000 l/h




Prevedenie SX
RL 50 SX



Prevedenie BX
RL 50 BX


CPP



1, 5, 10, 20, 25, 50 mcr

10"

Filtračná vložka polypropylénová jednorázová.
Vyrábané technológiou fúkaného polypropylénu.



5, 10, 25, 50 mcr

7"

Dostupné veľkosti a prietok:

5"	Medium	1000 l/h
7"	Junior	1400 l/h
10"	Senior	2000 l/h
20"	Master	3000 l/h



5, 10, 25, 50

5"

FA



1, 5, 10, 20, 25, 50 mcr

10"

Filtračná vložka
z vinutého polypropylénu - jednorázová.



5, 10, 25, 50 mcr

7"

Dostupné veľkosti a prietok:

5"	Medium	1000 l/h
7"	Junior	1400 l/h
10"	Senior	2000 l/h
20"	Master	3000 l/h



5, 10, 25, 50

5"

CA SE



Filtračná vložka - blok aktívneho uhlíka vyrobeného
z kokosových škrupín pre odstránenie chlóru,
zápachu a zlej chuti. Prietok 300l/h.
Impregnovaná striebrom s výraznými bakteriosta-
tickými účinkami a filtračnou schopnosťou 0,3mcr.
Určená na konečné miesto spotreby.



Filtračná vložka polypropylénová 5mcr
kombinovaná s aktívnym uhlím.

KATALÓG FILTROV A FILTRAČNEJ TECHNIKY

Filtračné vložky

Úprava vody

Rozoberateľný kontajner pre rôzne druhy aktívnych náplní



Kationická náplň-odstránenie vápnika a horčíka



Anionická náplň-odstránenie dusičnanov



Demineralizačná náplň Mixbed



Aktívne uhlie-proti zápachu, chlóru




Polyfosfátové kryštály



Prázdny kontajner


Bakteriostatické filtračné vložky



Uhlíková na odstránenie cýst
prvokov (Giardia, Cryptosporidium)
s filtračnou schopnosťou 1 mcr



Uhlíková na odstránenie ťažkých kovov
s filtračnou schopnosťou 1 mcr



Uhlíková na odstránenie prchavých
organických zlúčenín
s filtračnou schopnosťou 5 mcr



Uhlíková na redukciu chlóru,
zápachu a zlej chuti
s filtračnou schopnosťou 10 mcr

Vyrába/made by:

 **ATLAS FILTRI**[®]
improving water

KATALÓG FILTROV A FILTRAČNEJ TECHNIKY

Špeciálne filtre

Filter 3P SX PP V



Pre použitie
s kvapalinami s pH 2 - 10

Použité materiály:

Hlava a matica: polypropylén
Nádoba: polypropylén
O-kružok: VITON®
Odvzdušňovací ventil: polypropylén

Max. tlak: pH neutrálne - 8bar
PH iné - 3bar

Max. teplota: 45°C

Filter 3P PLUS HOT



Pre použitie
do teploty vody 80°C

Použité materiály:

Hlava a matica: nylon
Nádoba: nylon
O-kružok: EPDM
Odvzdušňovací ventil: nylon

Max. tlak: 8bar

Max. Teplota: 80°C

HYDRA RAINMASTER TRIO



Trojstupňový špeciálne
navrhnutý filter
na filtráciu dažďovej vody

Trojstupňová filtrácia.

1. stupeň - 90mcr odkaľovací filter.

2. stupeň - 25mcr polypropylénová vložka

3. stupeň - 10 mcr uhlíková vložka

Materiál:

Hlava: polypropylén

Nádoba: PET

O-kružok: EPDM

Pripojovací závit: mosadz CW 614 N

Vypúšťací ventil s nerezovým telom



7" samočistiaci filter HYDRA

Samočistiaci filter novej konštrukcie, ktorý je vďaka spätnému preplachu bez nutnosti rozoberania schopný vypustiť sedimenty cez odkaľovací ventil na dne nádoby filtra.

Materiál:

Hlava: polypropylén

Nádoba: PET

O-kružok: EPDM

Pripojovací závit: mosadz CW 614 N



**7" samočistiaci filter HYDRA
Automatický**

Programovateľná riadiaca jednotka ovláda elektromagnetický vypúšťací ventil vo vopred naprogramovaných intervaloch.

Materiál:

Hlava: polypropylén

Nádoba: PET

O-kružok: EPDM

Pripojovací závit: mosadz CW 614 N

El. Napájanie: 230V/24VAC/1A v súlade s "EN61558-2-6"

Vyrába/made by:

 **ATLAS FILTRI**
improving water

KATALÓG FILTROV A FILTRAČNEJ TECHNIKY

Špeciálne filtre



10" SENIOR DP S



Filter DP S je použiteľný s filtračnými vložkami typu BX - s tesniacimi O-krúžkami

Vložka: RL-50-BX



Filter s odkalovaním

Materiál:

Hlava: polypropylén

Nádoba: PET

O-krúžok: EPDM

Pripojovací závit: mosadz CW 614 N

Max. teplota: 45°C

Max. tlak: 8bar

Odkalovací guľový ventil: poniklovaná mosadz

BAKTERIOSTATICKÝ FILTER - SANIC®

Patentovo chránený filter SANIC určený pre filtrovanie pitnej vody. Špeciálne vyvinutý materiál® MICROBAN, využívajúci aktibakteriálne účinky striebra.



10" SENIOR DP DS MP



Filter s 360° otočnou hlavou

Materiál:

Hlava: polypropylén

Nádoba: PET

O-krúžok: EPDM

Pripojovací závit: nylon

Max. teplota: 45°C

Max. tlak: 8bar

Balenie obsahuje 3/4" aj 1" pripojovací závit

10" SENIOR SANIC

FA



CPP



1mcr

5mcr

25mcr

